



- **Material:** black anodised aluminium
- **Temperature range:** -50 °C to +105 °C
- **Content of delivery:**
Swivel Base with transition piece, 1 allen screw

- **Material:** Aluminium schwarz eloxiert
- **Temperaturbereich:** -50 °C bis +105 °C
- **Lieferumfang:**
Drehlager mit Zwischenplatte, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant

DKLK Swivel Base

The DKLK swivel base is made of black anodised aluminium and can be used for fixation of the SH tube clamp. This combination allows rotations of cable packages in order to adjust to the automation movements. A borehole for the pin (included in the content of delivery of the SH tube clamp) avoids twisting of the clamps on the swivel base.

DKLK Drehlager

Das DKLK-Drehlager ist aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt und wird in Kombination mit der SH-Rohrschelle verwendet. Es ermöglicht Drehbewegungen zur besseren Anpassung der Kabelpakete an die Automationsbewegungen. Die Bohrung für den Zylinderstift (im Lieferumfang der SH-Rohrschelle enthalten) verhindert das Verdrehen der Schelle auf dem Drehlager.

Order No. black	Fits to tubeclamp	Dimensions Length	Dimensions Width	Dimensions Height
Bestell-Nr. schwarz	Passend zu Rohrschelle	Dimensionen Länge	Dimensionen Breite	Dimensionen Höhe
DKLK-R56X56	BSH-R29/BSH-R48	56 mm	56 mm	21.5 mm
DKLK-R100X80	BSH-R70	100 mm	80 mm	20.0 mm
DKLK-R100X80/01	BSH-R29/BSH-R48	100 mm	80 mm	23.0 mm



- **Material:** galvanized steel, elastomer
- **Temperature range:** -50 °C to +105 °C; **Short-term:** 160 °C
- Free of halogens

- **Material:** galvanisch verzinkter Stahl, Elastomer
- **Temperaturbereich:** -50 °C bis +105 °C; **Kurzzeitig:** 160 °C
- Halogenfrei

SGS Tube Clamp

These tube clamps used for mounting conduits are produced from galvanized steel according to DIN 3016. The elastomer, which is free of halogen, offers additional protection to the PMAFLEX conduit.

SGS Rohrschelle

Diese Rohrschellen für Befestigungszwecke werden aus galvanisch verzinktem Stahl nach DIN 3016 gefertigt. Das Elastomerprofil ist halogenfrei und bietet zusätzlichen Schutz für die PMAFLEX Wellrohre.

Order No. black	Fits to conduit size (NW)	Fits to conduit size metric
Bestell-Nr. schwarz	Passend zu Rohrgröße (NW)	Passend zu Rohrgröße metrisch
SGS-36	36	40
SGS-48	48	50
SGS-56	56	68
SGS-70	70	80