



- High-grade, specially formulated polyamide 6
- One-piece construction
- Very high impact resistance
- Optimal axial strain relief due to integrated rib
- Suitable for overhead installations due to safety lid
- High retention forces
- Quick mounting due to single hole fixing
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles – fine (T) and coars (G)
- Fits to rail for system supports FHS
- **Temperature range:** –40 °C to +105 °C; Short-term to +160 °C

- *Hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6*
- *Einteilige Bauweise*
- *Hervorragende Schlagfestigkeit*
- *Optimale axiale Zugentlastung durch integrierte Rippe*
- *Geeignet für Überkopf-Installation durch Sicherungsbügel*
- *Hohe Haltekräfte*
- *Schnelle Montage durch Einlochbefestigung*
- *Sehr gute chemische Eigenschaften*
- *Halogen- und cadmiumfrei*
- *Passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)*
- *Passend zu Systemhalter-Schiene FHS*
- **Temperaturbereich:** –40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig bis +160 °C

FH-0 One-piece System Supports / Einteilige Systemhalter

• In machine building and installation applications

• Im Maschinen- und Anlagebau

		Dimensions / Dimensionen in mm			
Order No. black	Order No. grey	Fits to conduit size		Dimensions Width x Height x Depth	Fixing Screw
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	NW	metric	Dimensionen Breite x Höhe x Tiefe	Befestigungs- schrauben
BFH-07-0	SFH-07-0	7	10	17.0 x 21.5 x 20.0	1 x M4
BFH-10-0	SFH-10-0	10	12	20.5 x 24.5 x 20.0	1 x M5
BFH-12-0	SFH-12-0	12	16	24.0 x 27.0 x 20.0	1 x M5
BFH-17-0	SFH-17-0	17	20	30.0 x 34.0 x 20.0	1 x M6
BFH-23-0	SFH-23-0	23	25	38.5 x 42.0 x 20.0	1 x M6
BFH-29-0	SFH-29-0	29	32	45.5 x 48.0 x 20.0	1 x M6
BFH-36-0	SFH-36-0	36	40	55.5 x 56.0 x 20.0	1 x M6
BFH-48-0	SFH-48-0	48	50	67.5 x 68.0 x 20.0	1 x M6



- High-grade, glass fibre reinforced polyamide 6
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Very High stiffness
- Extremely solid
- **Temperature range:** –40 °C to +105 °C; Short-term to +160 °C
- **Content of delivery:** BFHS-00: Rail, 2 position supports with screws

- *Hochwertiges, glasfaserverstärktes Polyamid 6*
- *Selbstverlöschend*
- *Halogen- und cadmiumfrei*
- *Hervorragende Schlagfestigkeit*
- *Sehr hohe Steifigkeit*
- *Extrem stabil*
- **Temperaturbereich:** –40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig bis +160 °C
- **Lieferumfang:** BFHS-00: Schiene, 2 Positionshalter mit Schrauben

FHS Rails for One-Piece System Supports / Schienen für einteilige Systemhalter

• In machine building and installation applications

• Im Maschinen- und Anlagebau

		Dimensions / Dimensionen in mm			
Order No. black	Order No. grey	Fits to PMACLIP	Dimensions Length	Dimensions Width	Dimensions Height
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	Passend zu PMACLIP	Dimensionen Länge	Dimensionen Breite	Dimensionen Höhe
BFHS-00	SFHS-00	BFH-07-48	275.0	25.0	15.5
Additional position supports or distance spacers / <i>Zusätzliche Positions- oder Distanzhalter</i>					
BFHS-PH	SFHS-PH	Position support with screws / <i>Positionshalter mit Schrauben</i>			
BFHS-PH1	SFHS-PH1	Distance spacers / <i>Distanzhalter</i>			